

NYMPHEA FUSION CCT

SLI031056CCT_PW

Plafon NYMPHEA FUSION CCT z możliwością zmiany barwy światła (CCT), o mocy 20w / 30w / 40w W, wysokiej skuteczności świetlnej 135 lm/W. Dzięki możliwości zmiany temperatury barwowej (CCT) zakresie 3000 / 4000 / 6000K możemy dopasować barwę światła w zależności od potrzeb i preferencji. Posiada wysoką klasę szczelności IP44, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Produkt posiada atest PZH, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiami higienicznymi.

CCT

IP44



Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	3000/4000/6000 K
Kąt rozsyłu światła	120 °

Strumień świetlny*	5400 lm (360°)
Barwa światła	CCT
Klasa szczelności	IP44

Dane techniczne

Kod	SLI031056CCT_PW
Prąd	175 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	40 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.95
Strumień świetlny użytkowy*	5400 lm (360°)
Strumień świetlny	2300/3400/4500 lm (360°)
Skuteczność świetlna	135 lm/W
Temperatura barwowa	3000/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	tak
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Gwarancja	2 lata
Trwałość	17000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	15000
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP44
Kolor	Biały
Wymiary (AxBxC)	330x53 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNKOWY
Atest PZH	tak
Made in	PRC
Inne	Funkcja zmiany barwy światła 3000K/4000K/6000K

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na palecie	120 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.88 kg

*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności Plik fotometryczny

